

# FLIPCH ART



**FLIPCH ART** - Die Whiteboardfarbe.  
Als innovative Alternative zu handelsüblichen  
Whiteboardtafeln.

# FLIPCH ART

Wasserverdünnbare, 2-Komponenten Whiteboardfarbe auf Polyurethan-Basis mit seidenmatter Oberfläche. Zur Beschriftung mit Whiteboard-Marker. Durch die einzigartige Abtönung in Pastellfarbtönen ergeben sich neue Gestaltungsmöglichkeiten für Bauherren, Architekten und Privatkunden.

## Systemprofil

FlipchArt ist eine Whiteboard- und Präsentationsfarbe, welche in Büro-, Schulklassen-, Meeting-, Schulungsräumen oder auch für den Privatbereich eingesetzt wird. Die Oberflächenbeschaffenheit ermöglicht ein einfaches reinigen und unbegrenzt beschriften der ganzen Wandfläche. Durch ein Magnetgewebe in der Vorapplikation kann gleichzeitig eine Oberfläche gestaltet werden, an welcher Magnete anhaften. Damit die Farbgestaltung der Räume optimal ist, kann FlipchArt in allen Pastellfarbtönen über das DoldColorSystem getönt werden.

## Anwendungsbereiche

- Wird als ästhetische Alternative zur Beschichtung von modernen Büro- und Präsentationsräumen verwendet.
- Ideal für Kreativflächen in Kinderzimmern, Schulzimmern, Kindergärten, Hochschulen, Büro- und Meetingräumen.
- Durch die Vorapplikation mit einem Magnetgewebe als diskrete Haftfläche verwendbar.

## 2-Komponenten wasserverdünnbare Decklacke und Vorbeschichtungen von Dold

Hohe Beständigkeit kombiniert mit ökologischen Eigenschaften. Die wasserverdünnbaren Produkte besitzen durch die chemische Vernetzung eine ausgeprägte Widerstandsfähigkeit gegen chemische und mechanische Einflüsse.

Fragen Sie nach unserem ausführlichen Produktflyer.



Sitzungszimmer mit FlipchArt in Pastellfarbtönen



Detailansicht mit vorappliziertem Magnetgewebe

### Kenndaten

<b>Bindemittelbasis</b>	Polyurethan
<b>Glanzgrad</b>	Seidenmatt
<b>Farbtöne</b>	Sämtliche Pastellfarbtöne des DoldColorSystems
<b>Mischungsverhältnis</b>	Nach Gewicht 5 : 1 mit Härter FlipchArt Komponente B F 6029
<b>Topfzeit</b>	4 Stunden
<b>Verarbeitungsbedingungen</b>	Nicht unter +8 °C (Objekttemperatur) verarbeiten
<b>Vorapplikation</b>	Vlies F 5154 oder Magnetgewebe F 5114

Für Untergründe und Verarbeitung beachten Sie bitte das entsprechende Technische Merkblatt.



Lacke und Farben

Dold AG  
Hertistrasse 4  
CH-8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0)44 877 48 48  
Fax +41 (0)44 877 48 49  
www.dold.ch  
info@dold.ch  
www.doldgroup.com

Weitere Informationen zu Produkten der Dold AG finden Sie unter [www.dold.ch](http://www.dold.ch) - oder lassen Sie sich von unserem Fachberater in Ihrer Region beraten.